


## Освещение общественное

### Пылевлагозащищённые светильники ЛС001 Кристалл



Лампы	Люминесцентные лампы Т8
Параметры сети	Сетевое напряжение 220В, частота сети 50 Гц
Материал	Основание: сталь, окрашена белой порошковой краской. Рассеиватель: светостабилизированные полистирол. Крышки: полистирол
Монтаж	Индивидуально или в линию. Крепление на несущую поверхность.
Защита	Степень защиты IP20, класс защиты I.
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Области применения	Общее освещение общественных зданий, магазинов, офисов, лечебных учреждений, столовых.





*ЛПО01 одноламповый*



*ЛПО01 двухламповый*



*Крепление торцевой крышки*

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт, тип лампы, цоколь	Размеры, мм LxVxHxA	Масса, кг
ЛПО 01-18-002	01118022	1x18 T8 G13	640x45x75x450	1,1
ЛПО 01-18-012	01118012	1x18 T8 G13	640x45x75x450	0,9
ЛПО 01-36-002	01136022	1x36 T8 G13	1250x45x75x600	1,6
ЛПО 01-36-012	01136012	1x36 T8 G13	1250x45x75x600	1,4
ЛПО 01-2x18-002	01218022	2x18 T8 G13	630x145x52x450	1,7
ЛПО 01-2x18-012	01218012	2x18 T8 G13	630x145x52x450	1,2
ЛПО 01-2x36-002	01236022	2x36 T8 G13	1240x145x52x600	2,6
ЛПО 01-2x36-012	01236012	2x36 T8 G13	1240x145x52x600	2,1